

TM4 Datenlogger für Temperatur, Feuchte, Spannung und Strom Serie TE 175

- Speicher bis 16.000 Messwerte
- maximal 2 Kanäle
- Messtakt: 10 s...24 h
- Batterie-Standzeit: > 2,5 Jahre¹⁾
- LCD-Display-Varianten 1-zeilig
- Maße 82 x 52 x 30 mm
- alle Logger kalibrierfähig (ISO und DKD)
- einfache Software für Windows 95, 98, NT, ME, XP

1-Kanal-Temperaturlogger mit internem Sensor

TE-175-T1

°C



Messbereich: -35...+70 °C
Speicher: 7.800 Messwerte

Bestell-Nr.: TE05631754

2-Kanal-Temperaturlogger mit internem Sensor/ externem Fühler-Eingang

TE-175-T2

°C



Messbereich: -35...+70 °C (intern)
-40...+120 °C (extern)
Speicher: 16.000 Messwerte

Bestell-Nr.: TE05631755

2-Kanal-Temperaturlogger für externe Thermoelemente

TE-175-T3

°C



Messbereich: -50...+1000 °C (Typ K)
-50...+400 °C (Typ T)
Speicher: 16.000 Messwerte

Bestell-Nr.: TE05631756

2-Kanal-Feuchte-/Temperaturlogger mit internem Sensor

TE-175-H1

°C

% rF



Messbereich: 0...100 % rF
-10...+50 °C
Speicher: 3.700 Messwerte

Bestell-Nr.: TE05631757

2-Kanal-Feuchte-/Temperaturlogger mit internem Sensor/ externem Fühler-Eingang

TE-175-H2

°C

% rF



Messbereich: 0...100 % rF
-20...+70 °C
Speicher: 16.000 Messwerte

Bestell-Nr.: TE05631758

1-Kanal-Strom-/Spannungslogger

TE-175-S1 (ohne Display)
TE-175-S2 (mit Display)

mA/V



Messbereich: 0...1 V / 0...10 V
0...20 mA / 4...20 mA
Speicher: 16.000 Messwerte
Messtakt: 1 s...24 h

Bestell-Nr.: TE05631759
TE05631761

¹⁾ bei Messtakt 15 min (-10...+50 °C)

Ausführliche Datenblätter mit Zubehör bitte bei Bedarf anfordern.

TM4 Datenlogger für Langzeit- und Mehrkanal-Messungen von Temperatur und Feuchte-Serie TE 177

- Speicher bis 48.000 Messwerte
- maximal 4 Kanäle
- Messtakt: 2 s...24 h
- Batterie-Standzeit: > 5 Jahre ¹⁾
- LCD-Display-Varianten 2-zeilig
- Maße 103 x 64 x 33 mm (Gehäuse ohne Fühler)
- alle Logger kalibrierfähig (ISO und DKD)
- einfache Software für Windows 95, 98, NT, ME, XP

1-Kanal-Temperaturlogger mit internem Sensor für Langzeit-Überwachung

TE-177-T1

°C



Messbereich: -40...+70 °C

Speicher: 48.000 Messwerte

Bestell-Nr.: TE05631771

1-Kanal-Temperaturlogger mit internem Sensor für Langzeit-Überwachung

TE-177-T2

°C



Messbereich: -40...+70 °C (intern)

Speicher: 48.000 Messwerte

Bestell-Nr.: TE05631772

3-Kanal-Temperaturlogger mit Ereignis-Aufzeichnung

TE-177-T3

°C



Messbereich: -40...+70 °C (intern)
-40...+120 °C (extern)

Speicher: 48.000 Messwerte

Bestell-Nr.: TE05631773

4-Kanal-Temperaturlogger für externe Thermoelemente

TE-177-T4

°C



Messbereich: -100...+1000 °C (Typ K)
-100...+400 °C (Typ T)

Speicher: 48.000 Messwerte

Bestell-Nr.: TE05631774

4-Kanal-Feuchte-Temperaturlogger mit internen Sensoren und zusätzlich externer Fühlereingang

TE-177-H1

°C

% rF

td



Messbereich int.: 0...100 % rF
-20...+70 °C
-40...+70 °C td
extern: -40...+120 °C

Speicher: 16.000 Messwerte

Bestell-Nr.: TE05631775

Alles vor Ort, kinderleicht und komfortabel

TE-575-Schnelldrucker

TE-580-Datensammler



Schnelldrucker
TE-575

Druckart: Thermo-Liniendrucker mit Grafik-Funktion und Infrarot-Übertragung der Daten

Bestell-Nr.: TE05541775



Datensammler
TE-580

Speicherkapazität 1 MB (ca. 500.000 Werte)

Bestell-Nr.: TE05541778

¹⁾ bei Messtakt 15 min (-10...+50°C)

Ausführliche Datenblätter mit Zubehör bitte bei Bedarf anfordern.